

2180SR

50/60CM MICRO-OPZIT-VLOER-SCHROBZUIGMACHINE

De 2180SR is een betrouwbare micro-opzit-vloer-schrobzuigmachine die grote gebieden productief schoonmaakt. Zijn stille werking, intuïtieve bediening en compact design zorgen voor gebruiksvriendelijkheid zodat op elk moment gereinigd kan worden. De 2180SR is ideaal voor het reinigen van grote, vervuilde gebieden in winkels, ziekenhuizen en scholen.

-  **BEREIK SNEL VEEL GEBIEDEN VAN EEN GEBOUW MET EEN OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE**
-  **EENVOUDIGE BEDIENING MET BEDIENINGSPANEEL MET VISUELE DISPLAY**
-  **COMPACT ONTWERP DAT OOK IN DE MEEST VOLLE RUIMTEN PAST**
-  **STILLE WERKING MAAKT REINIGING OP ELK MOMENT MOGELIJK**



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN



Eenvoudige bediening met vooraf ingestelde automatische programma's, AUTO en ECO



Wendbaar ontwerp met kleine draairadius



Twee speciale actuators bewegen het schrobdek en dweilrubber omhoog/omlaag



Gele drukkpunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud

BINNEN IN DE

2180SR

1. Verander eenvoudig de waterstroomhoeveelheid en andere reinigingsfuncties via het intuïtieve bedieningspaneel
2. Meerstaps stofzuigmotor voor sterke wateropname
3. Grote, drukgevoelige afvoerslang voor de vuilwatertank, voor snelle en rommelvrije tankdrainage
4. Grote schoonwatertank van 78.5 L
5. Duurzame V-gevormde dweilrubberenheid voor gelijkmatige wateropname
6. Simpel borstelwisselsysteem zonder knoppen of gereedschap



SPECIFICATIES

	500 mm	600 mm
Accuvoltage	24 V (12 x 2)	24 V (4 x 6)
Accutype	105 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Maximale bedrijfstijd (min)	150	210
Schrobbreedte	500 mm	600 mm
Borstelsnelheid	150 rpm	220 rpm
Maximale neerwaartse druk	22 kg	50 kg
Schrobhoofd hoger/lager	Actuator	Actuator
Borstelmotor	400 W	400 W
Theoretische productiviteit	3.180 m ² /u	3.684 m ² /u
Capaciteit schoonwatertank	78,5 L	78,5 L
Capaciteit vuilwatertank	80 L	80 L
Vermogen zuigmotor	2-staps, 480 W	3-staps, 550 W
Dweilrubberbreedte	710 mm	942 mm
Dweilrubber hoger/lager	Actuator	Actuator
Dweilrubberbladvervangning	Zonder gereedschap	Zonder gereedschap
Aandrijving	Handmatig met voetpedaal	Handmatig met voetpedaal
Maximale snelheid	6 km/u	6 km/u
Maximaal hellingspercentage	8%	16%
Draairadius (muur tot muur)	1.851 mm	1.853 mm
Afmetingen (LxBxH)	1.310 x 675 x 1.030 mm	1.310 x 675 x 1.030 mm
Gewicht (zonder accu)	118 kg	134 kg

GARANTIE

12 maanden op onderdelen en afwerking, exclusief slijtdelen, neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.